



日研 2LOCK メジャー ドリム モジュラータイプベースホルダ NIKKEN




MDQ

写真はZMACα-Vヘッド・A1スパーサ付のものです。


テーパ	Code No.	Q	L	C	C ₁	H	重量 (kg)	ZMAC-Vボーリング範囲	Fig
No.30	NBT30-MDQ26- 60	26	60	50	50	37.5	-	16~70	1
No.40	NBT40-MDQ26- 65	26	65	50	54	30.0	1.3	16~70	2
No.50	NBT50-MDQ26- 80	26	80	50	87	22.0	4.6	16~70	2
	-MDQ34- 90	34	90	64	87	32.0	4.9	16~85	
	-MDQ42-100	42	100	83	87	45.0	5.7	16~180	

- ★全シリーズスルーホール付きです。
- ★接続ボルト及びレンチは付属しています。
- ★メジャードリム型ベースホルダには、ぜひZMACα-V型ヘッド P.28をご使用下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。



日研 モジュラータイプストレートシャンク NIKKEN

K-Q



ZMAC-Vヘッド P.27



RACヘッド P.19




DJヘッド P.35

Code No.	ドッキング径 Q	C	L	接続ボルト	重量 (Kg)
K32-Q 9-20	9	19	20	B19	0.4
-40			40		0.5
-Q12-20	12	24	20	B12	0.4
-60			60		0.6
-Q16-20	16	31	20	B16	0.5
-55			55		0.7
-Q20-40	20	40	40	B20	0.7
-Q26-40					B26N
K42-Q26-40	26	50	40	B26N	1.2

★全シリーズスルーホール付です。

モジュラータイプ面とりカッタ

CAF



Code No.	ドッキング径 Q	内径C	外径D	厚みT	全長L	面とり径 (phi d1~phi d2)	ブレードNo.	ピースNo.
CAF 9- 32	9	19	35	20	21.9	20~32	CB-2	CR-2
CAF12- 38	12	24	42			25~38		
CAF16- 45	16	31	49			33~45		
CAF20- 60	20	40	64	25	27.2	42~60	CB-5	CR-5
CAF26- 85A	26	50	90	35	38.2	56~85	CB-6	CR-6
CAF34-110	34	64	115			40.2		

- ★面とり角度は45°です。
- ★付属ブレード:サーメット(T12A)