





外觀寸法は、取付けるサーボモータにより異なります。ここではFANUCモータ付のものを表示しています。各種モータ付のCADデータ 2D (DXF)、3D (PARASOLID) を用意しております。

CNC180B, CNCZ180B





強力ブレーキ
ブレーキトルク : 303Nm





標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC202B, CNCZ202B






強力ブレーキ
ブレーキトルク : 303Nm





標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC260B, CNCZ260B

★標準外観寸法内に最大8ポートのロータリジョイントの取付けが可能です。






空圧ブレーキトルクUP
588Nm





空圧クランプの場合、標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC302B, CNCZ302B

★標準外観寸法内に最大8ポートのロータリジョイントの取付けが可能です。







空圧ブレーキトルクUP
588Nm



空圧クランプの場合、標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC321B, CNCZ321B CNC401B, CNCZ401B

★ビルトインタイプロータリジョイントの取付けが可能です。☞ P.52をご参照下さい。



INポートは側面に配置されています。
() : CNC401Bの寸法

写真はセンタソケット付き (特別付属品)

- ★精度規格は☞ P.49, 50をご参照下さい。
- ★取付金具、段付ガイドピースは☞ P.22をご参照下さい。
- ★スクロールチャック、テールストック等特別付属品は☞ P.47, 48をご参照下さい。

★ CNC180, 202Bにはαシリーズアタッチメントが共用出来ます。☞ P.44をご参照下さい。